

# PALINAL®

High Technology Paint

## 844.2000A

### Аэрозольный 1K полиуретановый грунт для пластика


Продукт подходит для ремонта внешних и внутренних деталей автомобиля. Применяется в качестве праймера для вторичных грунтов и шпатлевок.

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстрая сушка
- Отличная адгезия
- Готовый продукт

#### ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- Не использовать продукт при температурах ниже 15°C


**FILLER**

#### ПОДГОТОВКА



Тщательно встряхнуть баллон перед нанесением

#### НАНЕСЕНИЕ



Количество слоев

2 тонких слоя



Межслойная  
выдержка

5 мин

#### СУШКА И ВЫДЕРЖКА



Выдержка

10 мин



Толщина покрытия

10-15 мкм



Нанесение  
следующего слоя  
покрытия

Не более 10-12 мин

#### СРОК ХРАНЕНИЯ



Срок хранения

24 месяца  
5 < °C < 35



Виды пластмасс, которые используются в автомобилях и могут быть окрашены грунтом 844UPP11 | UPP22.

АББРЕВИАТУРА	РАСШИФРОВКА	ДЕТАЛЬ
<b>Термопластмассы</b>		
ABS	Акрилонитрил-Бутадиен-Стирол	Бампер/Спойлер
EPDM	Этилен-Пропилен-Диен-Метилен	Спойлер/Колесная арка
PP*	Полипропилен	Бампер
<b>Термореактивные пластмассы</b>		
BMC-SMC	Укреплённый полиэстер	Бампер
PUR-RIM	Полиуретан	Бампер
PRFV-GFKM	Пластические материалы, упрочнённые стекловолокном	Все

*\*необходимо прогреть пластиковую деталь при 60 °C и очистить, чтобы гарантировать отличную адгезию*

#### ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.