


PALINAL®

High Technology Paint

981.1000**Антисиликоновая добавка****POLYPAL**

Антисиликоновая добавка 981.1000 предотвращает образование кратеров, наплывов и других дефектов лакокрасочного покрытия, которые часто возникают в результате загрязнения силиконами (обычно присутствуют в полиролях).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальная добавка может использоваться с любым типом эмалей: нитросинтетическая (407), акрил-полиуретановая (920, 910, 907, 807) и промышленными системами 607 - 707.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Продукт следует использовать в количестве, равном 1% (от финишного продукта).

**Срок хранения**24 месяца
5 < °C < 35**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использовать продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.

TDS D84 EDIZ. 04/2019